

KONVEKTIONSUGN



Digital konvektionsugn i 2 utföranden, med automatisk ånga, reverserande fläktar och anslutning för kärntemperaturgivare samt innerbelysning. Utrustade med 6 resp. 10 gejderpar som passar både 1/1-GN och 40x60 cm plåt (ingår ej). Vidare utrustade med vatteninjektionssystem samt tömning. Tillbehör: kärntemperaturgivare, stativ.

Tekniska uppgifter

Modell	6NEMID	10NEMID
Kapacitet	6 gejderpar för 1/1GN alt. 60x40 cm plåt	10 gejderpar för 1/1GN alt. 60x40 cm plåt
Innermått LxBxH	680 x 480 x 520 mm	680 x 480 x 840 mm
Ytermått LxBxH	840 x 910 x 830 mm	840 x 910 x 1150 mm
Gejderavstånd	80 mm	80 mm
Ström	380-415 V / 50 Hz / 3+N	380-415 V / 50 Hz / 3+N
Effekt/Volt	7,65 kW	12,7 kW
Vikt netto/brutto	91 Kg/ 114 Kg	127 Kg/150 Kg

Med reservation för ändringar.



SMAKY AB

Tel: 08-6579490, www.smaky.se info@smaky.se